

ClimaTech BituFix

Bitümlü Yapıştırıcı

Ürün Tanımı:

Bostik ClimaTech BituFix Bitümlü Yapıştırıcı, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, polistirol dolgu malzemeleri ile güçlendirilmiş, mala ile uygulanabilen, toprak altındaki yapıların yalıtımında, EPS veya XPS plakaların yüzeye sabitlenmesinde veya teras yalıtımında kullanılan, yalıtım plakalarının bitümlü malzemeler üzerine yapıştırılmasında güvenle kullanılan, kullanıma hazır, EPS katkılı bitümlü bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşeyde,
- Temellerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında,
- Balkon ve teraslarda.

Özellikler:

- EPS katkılıdır.
- Kuruduktan sonra esnektir.
- Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz.
- Tesisat ve drenaj borularının korunmasında kullanılır.
- Uygulaması kolaydır.
- Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır.
- Her tip mineral esaslı yüzey (taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde) kullanılır.
- Bayındırlık Poz no: 04.444

Teknik Veriler:

Renk	Siyah
Uygulanabilir kalınlık (mm)	Max 3
Tam kuruma süresi (saat)	24 - 48
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, siva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Uygulama yüzeyi kesinlikle çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Boşluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalıdır.
- Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalıdır.
- Uygulama esnasında, uygulama yüzeyi ile Bostik ClimaTech BituFix Bitümlü Yapıştırıcı arasında su ve ıslaklık olmamalıdır. İsteğe bağlı olarak, çimento esaslı bir su yalıtım harcı ara yalıtım katmanı olarak kullanılabilir.
- Uygulamaya hazırlanan yüzeyler gerekirse AquaRoll Bitümlü ile astarlanmalıdır.

Uygulama:

- Malzeme, düşük devirde karıştırıcı ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Uygulama, mala ile yalıtım plakalarının arkasına öbekleme metodu ile yapılmalıdır.
- Hareket derzleri ve ek yerleri, önce Bostik FlexBand ile kapatılmalı daha sonra, üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalın Kaplama ile kaplanmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

- Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.
- Uygulama yapılmış yüzey üzerine yapılacak her tür siva uygulaması, fayans kaplama gibi işler en erken 3 gün sonra gerçekleştirilmelidir.

Sarfiyat:

Yaklaşık 1 lt / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

Bitüm komponent 30 lt'lik plastik kovada.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr