

FloCol PU Inject

Parke Enjeksiyon Reçinesi

Ürün Tanımı:

Poliüretan esaslı, parke ve lamine döşemeler altındaki boşlukların doldurulmasında kullanılan, kullanıma hazır, dolgu reçinesidir.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekanda
- Her tür parke altında
- Her tür mineral zeminlerde

Özellikler:

- Elastiktir
- Kolay ve hızlı uygulanır
- Kullanıma hazırdır
- Çabuk kurur
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür
- Çözücü içermez

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,10 ± 0,2
Çalışma süresi (dakika)	~ 30
Tam kuruma süresi (saat)	~ 24
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen malzemenin dayanımı	+25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama:

- Reçine, kullanılmadan önce klimatize edilmelidir.
- Parke döşemenin altındaki boş noktalar ve boşta duran parke elemanları, üzerlerine vurularak diğerlerinden ayrılmalı ve belirlenmelidir.
- 1 - 4 mm çaplı deliğin açılacağı yer, ayrılan alanın ortasına denk gelmelidir. Tahtanın çatlamasını önlemek için, deliğin açılacağı yere bir bant yapıştırılmalıdır.
- Deliğin içindeki toz tanecikleri temizlenmelidir.
- Dozaj tüpü deliğe doğru tutulup, reçine enjekte edilmelidir.
- Taşan malzeme hemen nemli bir bezle temizlenmelidir. Boşluklar doldurulduktan sonra bant çıkartılmalı, duruma göre bu bölgenin üzerine ağırlık konmalıdır. Ardından delik katı parafinle ya da ahşap kitle, daha büyük çaplarda ise ahşap bir dübelle kapatılmalıdır
- Sürekli üzerinde yürümekten, parke, ahşap ya da lamine elemanların üzerine vurmaktan kaynaklanan güçlü sarsıntılardan, tutkalın priz aşamasında kaçınılmalıdır.

Ambalaj:

250 gr'lık plastik tüp / kolide 12 adet.

Depolama:

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr