

NivoTech FilloPrim

Dolgu Özellikli Astar

Ürün Tanımı:

Çevre dostu çeşitli kimyasal katkı maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış, mükemmel yapışma ve dolgu özelliğine sahip, 1 mm'ye kadar çukurları ve olukları doldurabilen, emici veya emici olamayan yüzeyler için uygun, hızlı kuruyan, iki bileşenli, kendinden yayılan şaplar için özel dolgu astarıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Tüm mineral esaslı alt zeminler üzerinde,
- İç ve dış mekanlarda.

Özellikler:

- Sarfiyatı azaltır
- Yapışmayı artırır
- Esnektir
- 1 mm'ye kadar dolgu yapabilme özelliğine sahiptir
- Hızlı kuruyarak zamandan tasarruf sağlar
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur
- Üst kaplamanın ömrünü uzatır
- Daha homojen ve muntazam şap yüzeyi elde edilmesini sağlar

Uygulama öncesi hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak ve zayıf yüzeyler vb kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

Uygulama:

- Bostik NivoTech FilloPrim'in iki bileşeni homojen bir karışım elde edene kadar yavaş yavaş düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılmalıdır.
- Taze karışım yaklaşık 20 dakika içerisinde kullanılmalıdır.

Sarfiyat:

Yaklaşık 0,200 - 0,600 kg / m².

Uyarı: Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Ambalaj:

17,5 kg'lık plastik kovada set halinde (12,5 kg toz bileşen + 5,0 kg dispersiyon)

Depolama:

- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- + 5°C'nin üzerinde, direkt gün ışığına maruz kalmayacak şekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır, ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü açılmamış ambalajında maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr